

Zidni kotao standardne učinkovitosti s ugrađenim spremnikom

MYNUTE BOILER / MYNUTE BOILER 45



RAZMAK IZMEĐU OSI I POLOŽAJ PRIKLJUČAKA



- Ugrađen 60-litarski spremnik za TSV (nehrđajući čelik) s toplinskom izolacijom (modela BOILER 45 ima emajlirani spremnik i zapreminu od 45 litara)
- Sustav automatskog namještanja sobne temperature (S.A.R.A.)
- Električna zaštita IPX4D
- Izuzetno jednostavan s minimalnim održavanjem zahvaljujući dobrom projektu

Zatvoreno ložište

Kombi kotao s ugrađenim spremnikom za TSV

OZNAKA	PLIN	MODEL	DIMENZIJE V X D X Š (mm)	IZLAZ (kW)	ZAPREMINA SPREMNIKA TSV (litara)
1151043	NG	MYNUTE BOILER 24 BSI	940x600x465	24	60
1151133	NG	MYNUTE BOILER 45 - 24 BSI	940x600x465	24	45
1151053	NG	MYNUTE BOILER 28 BSI	940x600x465	28	60

Tradicionalni dimovod

Kombi kotao s ugrađenim spremnikom za TSV

OZNAKA	PLIN	MODEL	DIMENZIJE V X D X Š (mm)	IZLAZ (kW)	ZAPREMINA SPREMNIKA TSV (litara)
1151023	NG	MYNUTE BOILER 24 BAI	940x600x465	24	60
1151033	NG	MYNUTE BOILER 28 BAI	940x600x465	28	60

Zidni kotlovi standardne učinkovitosti s ugrađenim spremnikom

MYNUTE BOILER / MYNUTE BOILER 45

specifični dodatci

OZNAKA	OPIS	OZNAKA	OPIS
1220359	Ø 80 pribor dvojnog sustava	1221209	višezonska elektronska ploča za uporabu s REC 05
1220069	standardni kolektor Ø 60-100	1103479	pribor za recirkulaciju TSV
1103029	ploča daljniskog upravljanja REC 05 s karticom	1101989	slavine za centralno grijanje
20017048	osjetnik vanjske temperature za spajanje na REC 05	1101999	slavine za centralno grijanje s filtrom
1100279	tjedni 7-dnevni programabilni termostat	1101979	cirkulacijska crpka velike dobavne visine
1100729	satni programator		